



クレジット、電子マネーを1台で
マルチ決済端末

UT-X11

安心の日本製

日本製ながら導入しやすい価格帯を実現

白・黒、2色のカラーバリエーション

店舗のイメージに合わせて選べる2色展開

最新のセキュリティ基準に準拠

PCI-PTS Ver6.x、PCI-P2PE に準拠（予定）で長期利用が可能

デザインの特徴

- 手前に傾斜したデザイン設計で視認性・操作性向上
- 不要なキーを排除したすっきりデザイン
- 傷つきにくい画面素材で耐久性、日焼けしにくさの向上



☑ クレジット (3面待ち)

- 接触ICカード
- 非接触ICカード
- 磁気カード



☑ 電子マネー

- 非接触ICカード
- スマホ決済



さまざまなカード券種に対応可

- ✓ 共通ポイント
- ✓ マイナンバーカード
- ✓ ハウスカード

実績豊富な「UT-X10」の後継機

内回り専用端末

UT-X11

インターフェース



【正面】



【側面】




【上面】



【下面】



【背面】



※画像は参考のため実際のものとは異なります。ねじ穴は従来機と同位置にあります。

寸法・仕様

表示	2.4 inch カラーディスプレイ、240×320 pixel	
入力キー	数字(0～9)、“確定”(アイコン)、“取消”(アイコン)、リセットスイッチ(上面)	
セキュリティ	PCI-PTS Ver6.x (※Ver7.x は将来的に対応予定) SRED 対応、PCI-P2PE 準拠 (予定) (TMN P2PE Solution 利用の場合)	
非接触ICカード	EMV認証	EMV Contactless L1、L2、Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners、Discover、UnionPay
	FeliCa検定	FeliCa リーダライタRF性能検定 Mクラス
	規格	ISO/IEC 18092 FeliCa、ISO/IEC 14443 TypeA/B
接触ICカード	EMV認証	EMV Contact L1、L2
	方式/規格	手動挿入(接地面手前より平行方向に挿入)/手動排出 ISO/IEC 7816
磁気カード	方式/規格	手動走行式、デュアルヘッド JIS I (Track1、Track2)、JIS II
上位機器I/F	USB2.0 Type-C×1(上位機器側接続:Type-A)(抜け防止機構あり)	
電源供給	ACアダプタ付属(DC+6.3V、1.7A以下)	
動作環境	動作温度: 0℃～40℃ 保管温度: -20℃～60℃ 相対湿度(動作時): 30%RH～80%RH(結露無きこと) 相対湿度(保管時): 30%RH～90%RH(結露無きこと)	
オーディオ	サウンドスピーカ 0.8Wモノラル	
安全規格	VCCI ClassB、PSE(ACアダプタ)、総務省指定高周波利用設備 型式指定	
環境関連物質規定	RoHS	
付属品	ACアダプタ、USBケーブル(2mまたは4m)	
サイズ	外形 L151.7×W94×H51.7mm (プライバシーシールドあり)	
重量	約350g(本体のみ)	
その他	覗き見防止用プライバシーシールドあり、ケンジントロック機構あり(上面)	
製造元	ニデックインスツルメンツ株式会社	



株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル18階
TEL : 03-3517-3800 (平日9:30～17:30)
HP : <https://www.tm-nets.com/>
お問い合わせ : <https://www.tm-nets.com/contact/service/>



HP お問い合わせ

*「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断りいたします。内容は2026年3月現在のものです。お断り無しに変更することがあります。