



1台でマルチ決済も業務アプリも
オールインワンモバイル型決済端末

UT-P11

決済端末1台で業務効率化

POSアプリなどさまざまな業務アプリの追加で、ご利用の環境に合わせてカスタマイズが可能です。
従前モデルと比べ2倍の処理速度でマルチタスク使用でも快適に操作いただけます。

レシートプリンタ付きモバイル型端末で手軽にキャッシュレス決済

手軽に持ち運ぶことができテーブル会計、イベント会場、ワゴン販売などさまざまな利用シーンでご活用いただけます。

無線でPOSとの連動も可能

ご利用中のPOSとの連動も有線・無線問わず可能です。

☑ クレジット

- 接触ICカード
- 非接触ICカード
- 磁気カード



☑ 電子マネー

- 非接触ICカード
- スマホ決済



☑ QR・バーコード

- スマホ決済



✓ PCI-PTS準拠

✓ 従前モデルと比べ2倍の処理速度

メインメモリは2.0GB、内蔵ストレージは16.0GB
(UT-P10比で2.0倍に向上)

✓ 6.5 inch大型カラータッチパネル

✓ 落下防止策にストラップホール搭載

UT-P11

インターフェース

ストラップホール搭載で落下防止



【正面】



【側面】



【上面】



【背面】



寸法・仕様

ディスプレイ	カラーディスプレイ (6.5inch)、720×1600pixel (HD+)、大画面タッチパネル	
入力キー	電源ボタン×1、音量+ボタン×1、音量-ボタン×1、ショートカットボタン×1	
セキュリティ	PCI PTS ver.6.x SRED対応	
カードリーダー	磁気カード、ICカード、非接触 ICカードおよびFeliCaカード	
非接触ICカード	EMV認証	EMV Contactless L1、L2、Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners、Discover
	FeliCa検定	FeliCa リーダライタRF性能検定 Mクラス
	規格	ISO/IEC 18092 FeliCa、ISO/IEC14443 Type A/B
接触ICカード	EMV認証	EMV Contact L1、L2
	方式/規格	手動挿入 (設置面に垂直方向)/手動排出 ISO/IEC 7816
磁気カード	方式/規格	手動走行式、シングルヘッド JIS1 (Track1, Track2)、JISII
ネットワーク	4G、Wi-Fi® 2.4GHz/5GHz + Bluetooth® 5.0	
電源供給	入力：100-240V AC 50Hz/60Hz、出力：5.0V DC 2.0A	
動作環境	動作温度：-10°C ~ 50°C、保管温度：-20°C ~ 70°C、湿度：5% ~ 95% 相対湿度 (結露なし)	
スキャナー	フロントカメラ：30万画素固定焦点、バックカメラ：500万画素オートフォーカス (LEDフラッシュ付き)、オプション：30万画素バーコードスキャナー	
オーディオ	スピーカー×1、マイク×1、ブザー×1	
認定/認証	VCCI クラスA、PSE (ACアダプター)、高周波利用設備 型式指定	
OS	PayDroid (Android 10ベース)	
CPU	アプリケーションCPU (Cortex-A53 Quad-Core、1.3GHz) + セキュリティCPU	
メモリー	2GB DDR + 16GB フラッシュメモリー、Micro SDスロット、最大128 GB対応	
バッテリー	リチウムイオン電池：2600mAh、7.6V、19.8Wh	
プリンター	印字速度：80mm/s、用紙幅：58mm、用紙直径：40mm	
カードスロット	Micro SIM ×1 + Mini SIM (またはPSAM) ×1 + PSAM ×1、オプション：eSIM	
測位衛星	GPS、AGPS	
周辺ポート	USB Type-C ×1	
寸法 (mm)、重量 (g)	L187×W80×H60.4mm、重量：404g (電池含)	
アクセサリ	5V/2A アダプター、USB Type C 変換ケーブル、オプション：L920MAX-BC 充電ベース オプション：L920MAX-BM 充電 + 多機能ベース、オプション：L920MAX-BE 充電 + 無線LANベース	



株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル18階
TEL : 03-3517-3800 (平日9:30~17:30)
HP : <https://www.tm-nets.com/>
お問合わせ : <https://www.tm-nets.com/contact/service/>



HP お問合わせ